

UNI\_ONE  
HS-ZERO

**Uw=0,8 W/(m²K)**

<b>Materiale</b>		Legno-Alluminio
<b>Isolamento termico</b>		Uw= 0,8 W/(m²K)
<b>Isolamento acustico</b>		fino a 43 rw (dB)
<b>Vetrocamera</b>		vetrocamera triplo sp.44mm
<b>Tipologie di apertura</b>		
Alzante scorrevole	•	
<p>I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN ISO 10077-1/2007 Misurazione HS Schema A-Mis. Esterno telaio LxH (2800x2500mm)</p>		

L'alzante scorrevole uni\_one Zero ha un raffinato impatto minimalista.

Il sottile telaio in legno scompare nella battuta della muratura e la soglia è inserita a pavimento, portando alla vista solo l'essenziale: la trasparenza del vetro e l'anta mobile in legno all'interno; la luminosità del vetro e il rivestimento in alluminio con angoli saldati all'esterno.

Non è più il serramento al centro degli sguardi, ma è la luce, il paesaggio ed il cielo che diventano il fulcro dell'interesse.

Pareti vetrate che scorrono tra pavimento e soffitto, giunzioni vetrate perfettamente allineate tra loro sia continue che ad angoli inclinati, modulazione della luminosità integrata nel vetro o ad esso esterna, a seconda delle necessità del progetto.

Isolamento termico, isolamento acustico, resistenza alle intemperie, semplicità di pulizia e molteplici combinazioni architettoniche di elementi fissi ed ante scorrevoli dotate dei più recenti sistemi di sicurezza integrati, rendono l'alzante scorrevole uni\_one Zero il sistema più innovativo per il tuo progetto, per la tua casa.

