






Porta C-Line a Tirare



Singola/Single

Porta battente C-Line
a Tirare
con traverso


Luce netta passaggio L H Net clearance	Estrerno telaio External frame	Dimensione porta Door dimension
QUOTE BASE L x H	L + mm 86	L + mm 11
BASE DIMENSION L x H	H + mm 43	H + mm 1
814 x 2107	900 x 2150	825 x 2108
814 x 2307	900 x 2350	825 x 2308
814 x 2652	900 x 2695	825 x 2653

Realizzazioni fuori misura con intervalli in L e H di 10 mm / Not standard dimension in step for L and H of 10 mm

Porta battente C-Line a Tirare senza traverso	Luce netta passaggio Net clearance	LH	Esterno telaio External frame	В	Dimensione porta Door dimension	C
	QUOTE BASE LxH BASE DIMENSION LxH		L + mm 86 H = B		L + mm 11 H - mm 10	
	814 x 2700		900 x 2700		825 x 2690	

Realizzazioni fuori misura con intervalli in L di 10 mm / Not standard dimension in step for L of 10 mm

Doppia/Double



Porta battente C-Line doppia a Tirare con traverso

Luce netta passaggio Net clearance	Esterno telaio External frame	Dimensione porta Door dimension
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	L + mm 86 H + mm 43	L / 2 + mm 8 H + mm 1
1614 x 2107	1700 x 2150	815 + 815 x 2108

Realizzazioni fuori misura con intervalli in L e H di 10 mm / Not standard dimension in step for L and H of 10 mm


Porta battente C-Line doppia a Tirare senza traverso	Luce netta passaggio Net clearance	LH	Esterno telaio External frame	В	Dimensione porta Door dimension	
	QUOTE BASE LxH BASE DIMENSION LxH		L + mm 86 H = B		L / 2 + mm 8 H - mm 10	
	1614 x 2700		1700 x 2700		815 + 815 x 2690	


Realizzazioni fuori misura con intervalli in L di 10 mm / Not standard dimension in step for L of 10 mm

L: Larghezza / Width

H: Altezza / Height

Porta C-Line a Tirare










Porta C-Line a spingere

Singola/Single



Porta battente C-Line a Spingere con traverso


Luce netta passaggio L H	Esterno telaio External frame	Dimensione porta Door dimension
QUOTE BASE L x H	L + mm 86	L + mm 11
BASE DIMENSION L x H	H + mm 43	H + mm 1
814 x 2107	900 x 2150	825 x 2108
814 x 2307	900 x 2350	825 x 2308
814 x 2652	900 x 2695	825 x 2653

Realizzazioni fuori misura con intervalli in L e H di 10 mm / Not standard dimension in step for L and H of 10 mm

Porta battente C-Line a Spingere senza traverso	Luce netta passaggio Net clearance	LH	Esterno telaio External frame	В	Dimensione porta Door dimension	C
	QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H		L + mm 86 H = B		L + mm 11 H - mm 10	
	814 x 2700		900 x 2700		825 x 2690	

Realizzazioni fuori misura con intervalli in L di 10 mm / Not standard dimension in step for L of 10 mm

Doppia/Double



Porta battente C-Line doppia a Spingere con traverso

Luce netta passaggio Net clearance	L	Н	Esterno telaio External frame	В	Dimensione porta Door dimension	C
QUOTE BASE LxH BASE DIMENSION LxH			L + mm 86 H + mm 43		L / 2 + mm 8 H + mm 1	
1614 x 2107			1700 x 2150		815 + 815 x 2108	

Realizzazioni fuori misura con intervalli in L e H di 10 mm / Not standard dimension in step for L and H of 10 mm


Porta battente C-Line doppia a Spingere senza traverso	Luce netta passaggio Net clearance	L H	Esterno telaio External frame	В	Dimensione porta Door dimension	С
	QUOTE BASE LxH BASE DIMENSION LxH		L + mm 86 H = B		L / 2 + mm 8 H - mm 10	
	1614 x 2700		1700 x 2700		815 + 815 x 2690	


Realizzazioni fuori misura con intervalli in L di 10 mm / Not standard dimension in step for L of 10 mm

L: Larghezza / Width

H: Altezza / Height

Porta C-Line a spingere









Montaggio su muratura

Assembly on brickwall


Predisporre il vano per l'alloggiamento del telaio con le quote indicate nella tabella di pagina 2 e 4.


Prepare the hole for the frame, according to dimensions indicated in chart page 2 and 4.


Installare il telaio montato nel vano predisposto seguendo le istruzioni per il montaggio.

Nel posizionamento considerare il caso in cui sia presente il rivestimento con piastrelle, marmo o sia prevista la boiserie.

Install the assembled frame into the space that has been prepared following the assembling instruction. When positioning, consider if tiles, marble or boiserie will cover the wall.









Solo dopo che il telaio è stato fissato in modo solido e definitivo togliere i 2/3 pannelli in OSB e procedere alla rasatura della parete.

Only after the frame has been fixed in a safe and definitive way, 2/3 OSB panels can be remove and the wall shaved.

Installare la porta e verificare la sua planarità attraverso la regolazione delle cerniere.

Eseguire il montaggio della maniglia e controllare il funzionamento della serratura magnetica.

Install the door and check its flatness, adjusting hinges. Install the handle and check the right working of the magnetic lock.

Montaggio su cartongesso

Assembly on plasterboard

Predisporre il vano per l'alloggiamento del telaio con le quote indicate nella tabella di pagina 2 e 4.

Lasciare l'orditura metallica priva delle lastre di cartongesso.


Prepare the hole for the frame, according to dimensions indicated in chart at page 2 and 4.

The metalic structure should be without plasterboard sheets.

Installare il telaio montato nel vano predisposto seguendo le istruzioni per il montaggio.

Nel posizionamento considerare il caso in cui sia presente il rivestimento con piastrelle, marmo o sia prevista la boiserie.

Install the assembled frame into the space that has been prepared following the assembling instructions. When positioning, consider if tiles, marble or boiserie will cover the wall.









Solo dopo che il telaio è stato fissato in modo solido e definitivo togliere i 2/3 pannelli in OSB e procedere al fissaggio delle lastre in cartongesso e alla rasatura finale della parete.

Only after the frame has been fixed in a safe and definitive way, 2/3 OSB panels can be removed, plasterboard sheets fixed and the wall shaved.

Installare la porta e verificare la sua planarità attraverso la regolazione delle cerniere.

Eseguire il montaggio della maniglia e controllare il funzionamento della serratura magnetica.

Install the door and check its flatness, adjusting hinges. Install the handle and check the right working of the magnetic lock.

Telaio C-Line

Questo innovativo telaio a rasomuro è qualificato da una importante sezione in alluminio che assicura rigidità e resistenza meccanica e ne facilita l'installazione. Fornito preverniciato con primer.

This innovative frame is certified by an important aluminium profile, that ensures rigidity and makes easy the installation. Given with primer.

Telaio C-Line a spingere

Telaio C-Line a tirare









Dimensioni / Dimensions

La linea C-Line offre la possibilità di realizzare soluzioni "su misura". La complanarità viene garantita da un opportuno numero di cerniere



Differenza luce visibile lato rasomuro Flush side visible net opening differences



Spingere - luce visibile lato rasomuro = luce passaggio Push - flush side visible net light = net clearance

Tirare - luce visibile lato rasomuro = luce passaggio + mm 8.0 Pull - flush side visible net light = net clearance + mm 8.0

Il telaio assemblato riporta 2 adesivi che indicano la quota Zero pavimento finito e la quota cm100 per una corretta installazione

The assembled frame has 2 stickers; finished floor Zero level and cm 100 level, in order to be assembled in the right way.




Quota Zero / Zero Level




[4 - 19 N MOD]

Quota 100 / 100 Level

Telaio con traverso Frame with beam



Telaio con traverso a soffitto




Telaio senza traverso a soffitto

Frame without beam ceiling

Pannello tamburato mm 45.0 / Hollow core panel mm 45.0

Costruzione della porta in pannello tamburato leggero e resistente adatto a mantenere nel tempo la planarità ed evitare deformazioni della superficie.

Structure of the door in light and resistant hollow core panel. The panel is adapt to keep the stability during time and to avoid surfaces contortion.



Tipologia di chiusure / Lock system



Riduzione spessore / Thickness reduction

Le porte C-Line possono essere personalizzate dal cliente applicando i propri materiali (Gres, marmo, legno,) rispettando gli spessori indicati dal disegno

Cerniera / Hinge


La scelta di questo tipo di cerniera a scomparsa soddisfa due esigenze fondamentali del nostro prodotto: la pulizia del design e la possibilità di regolazione in tre assi, in modo da permettere il perfetto allineamento della porta con la parete in cui è inserita.

E' disponibile nei seguenti colori: Argento, Bianco, Nero e Oro.

The choice of this concealed hinge matches two main needs of our product: cleaning of design and opportunity of regulating in three sides, in order to align the door to the wall. It's available in following colours: Silver, White, Black and Gold




Apertura massima porta a Tirare Muximum opening Pull door



Apertura massima porta a Spingere

Muximum opening Push door



Serratura/Lock

L'intera nostra linea C-Line propone l'elegante serratura magnetica che permette l'estrema pulizia nelle linee della porta e la silenziosità nel funzionamento.

E' disponibile nei seguenti colori: Cromo lucido, Cromo satinato, Oro e Bronzata.

Our complete collection introduces the elegant magnetic lock that permits the extreme cleaning of door lines join to a silent functioning.

It's available in following colours: Glossy chrome, Chrome satin, Gold and Bronzed.







